

B500 | Opciones

	B-500	B-500
Motores		
6 km/h	●	
10 km/h	○	
Accesorios de chasis		
Iluminación eléctrica	○	
Placa posterior	○	
Guardabarros completo	○	
Baterías		
Baterías de gel de 63Ah (C5)	●	
Cargador de baterías	●	
Reposapiés		
Reposapiés con paletas de plástico	●	
Reposapiés con paletas de aluminio	○	
Reposapiés continuo con placa de aluminio	○	
Opciones electrónicas	2	
Basculación de asiento 20°	○	
Basculación de asiento 30°	○	
Basculación de asiento 45°	○	
Ajuste de ángulo de respaldo	○	
Reposapiés elevables	○	
Elevación de asiento 400 mm, carga 130 kg	○	
Opciones mecánicas		
Inclinación de asiento 0°/3°/6°	●	
Basculación de asiento 20°	○	
Reclinación de respaldo 30°	○	
Reposapiés elevables	○	
Asientos estándar		
Asiento estándar pequeño / grande	●	
Asiento estándar Junior	○	
Asiento estándar XL	○	
Accesorios sistema de asiento		
Taco abductor, extraíble	○	
Taco abductor, abatible hacia abajo	○	
Adaptador para juego de montaje reposacabezas	○	
Asientos Recaro®		
Asiento Recaro® N-Joy	○	
Asiento Recaro® N-Joy +	○	
Respaldo Recaro® LT	○	
Respaldo Recaro® LX	○	
Base de asiento Recaro® O	○	
Base de asiento Recaro® W	○	
Base de asiento Recaro® F	○	
Asientos Contour		
Asiento Contour pequeño / grande	○	
Asiento Contour XL	○	
Accesorios reposapiés		
Bloqueo lateral de reposapiés	○	
Cinchas de fijación para reposapiés de aluminio	○	
Reposabrazos		
Reposabrazos con protector de ropa telescópico	●	
Reposabrazos prolongado con recorte	○	
Adaptador para órtesis de asiento		
Adaptador para Mygo	○	
Adaptador para Leckey KIT	○	
Adaptador trapezoidal	○	
Adaptador paralelo (Solo para asiento estándar pequeño)	○	
Suspensión		
Suspensión en ruedas traseras	○	
Suspensión en ruedas delanteras	○	
Cinturones		
Cinturón pélvico	●	
Arnés pectoral	○	
Cinturón de cuatro puntos	○	
Soporte panel de control		
Soporte panel de control estándar	○	
Soporte panel de control abatible en paralelo	●	
Soporte panel de control abatible, reg. en altura	○	
Soporte panel de control abatible hacia abajo	○	
Opciones de control		
Mando de control para mesa con recorte	○	
Módulo de botones	x	
Adaptador de dos interruptores	x	
Mandos especiales	x	
Patrón de ruedas		
Ranuras	●	
Tacos	●	
Color ruedas		
Gris	●	
Negro (solo con tacos)	●	
Ruedas		
Ruedas neumáticas	●	
Ruedas guía macizas	●	
Cuatro ruedas macizas	○	
Tamaño ruedas guía		
9"	●	
10"	●	
Tamaño ruedas de accionamiento		
14"	●	
Accesorios ruedas guía		
Bloqueo mecánico de dirección	○	
Subebordillos	○	

Leyenda: ● Equipamiento de serie ○ Opcional x No disponible

B500 | Datos técnicos

Datos técnicos

Velocidad máxima	6,0 km/h (10,0 km/h opcional)
Capacidad de batería	63 Ah de gel
Autonomía aprox.	35 km
Tiempo carga máx.	12 h
Controlador	enAble40 / VR11
Peso en vacío	95 kg
Carga máxima	140 kg
Superación de obstáculos	5 cm (10 cm)
Capacidad de superación de pendientes	17 %
Ancho total	64 cm
Largo total con reposapiés	108 cm
Radio de giro	78 cm
Altura de asiento (sin cojín)	45 cm/50 cm/55 cm/60 cm
Anchura de asiento	34–40 cm/38–42 cm/43–48 cm/50–56 cm
Profundidad de asiento	34–40 cm/38–46 cm/42–50 cm
Inclinación de asiento	0°/3°/6 °
Ángulo de respaldo	-9°/1°/11°/21° ó 0°/10°/20°/30°
Basculación de asiento (opcional)	mecánica 20° ó eléctrica 20°/30°/45°
Reclinación de respaldo (opcional)	mecánica 20° ó eléctrica 30°
Elevación de asiento (opcional)	eléctrica hasta 40 cm, progresiva
Altura respaldo	45 cm/55 cm
Altura reposabrazos	24–36 cm
Longitud pantorrilla	25–54 cm

